供都市發展局公告之圖文資料詳圖


圍籬
H=1.8M
地界線
容轉迴線=300
GL+45
GL+40
GL+40
GL+50
GL+40
GL+5
花台
下方發電機
排氣口
下方發電機
進氣口
車道
(判斷時共用)
600
6M車道
S=1/8
H=1.2M
地界線
容轉迴線=300
容轉迴線=300
H=1.2M
花台H=1.2m
GL+70
GL+78
GL+78
GL+75
GL+60
GL+20
GL+10
GL+8
GL-8
出車警示燈
與鄰地順平處理
GL+72
GL+67
GL+67
GL+55
GL+55
GL+35
GL+35
GL+15
GL+15
GL±0
GL±0
GL-5
GL-8
既有公共排水溝
與鄰地順平處理
既有人行步道順平處理
既有人行步道(申請認養)
建築線
與既有人行步道順平處理
既有行道樹移植
既有自行車道
既有行道樹移植
既有人行步道鋪面重新鋪設
GL+17
GL-22
車道進出口
既有公共排水溝
沿街步道式開放空間(不等寬)=645
沿街步道式開放空間(等寬)=545
騎樓暨人行步道=400
淨寬=250
沿街步道式開放空間(不等寬)=645
沿街步道式開放空間(等寬)=545
騎樓暨人行步道=400
基地面寬，人行道設置寬度=7955.87
460
235
285>22M
200
DN
GL-10
消防送水口
沿街步道式開放空間(不等寬, 無頂蓋)
沿街步道式開放空間(等寬, 無頂蓋)
上方法人口與道設置牆
裝飾柱(兩)
裝飾柱(兩)
裝飾柱(兩)